

JOTUN 2-i-1 HUSVASK/Træ- og Murrens Reinigungskonzentrat

TYP

JOTUN HUSVASK ist eine besondere Art von Wasch- und Reinigungsmittel für verschmutzte Oberflächen, wirkt desinfizierend und verzögert das Wachstum von Pilzen und Algen. Das Reinigungsmittel basiert auf biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Entfernt effektiv viele Arten von Schmutz.

JOTUN HUSVASK ist ein Reinigungsmittel für die regelmäßige Unterhaltsreinigung.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

JOTUN HUSVASK wird empfohlen als spezielles Reinigungsmittel für die jährliche Unterhaltsreinigung der Fassade und anderer Holzbauteile und ist ebenso ideal für die tägliche Reinigung im Haushalt und in der Industrie. Für alle Arten von Oberflächen.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche **als Konzentrat**

EIGENSCHAFTEN

Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas etc. werden von JOTUN HUSVASK nicht angegriffen, wenn die empfohlene Verdünnung und Einwirkzeit wie angegeben eingehalten werden. Ohne Phosphat. Vermeiden Sie das Verschütten des Waschmittels auf selbstreinigende Fensterglasscheiben, hier kann es zu einer Beschädigung der Selbstreinigungsschicht kommen. Entfernt effektiv viele Arten von Schmutz.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verwenden Sie immer die persönliche Schutzausrüstung!

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Je nach Grad und Umfang der Verunreinigung **außen 1 Volumenanteil** JOTUN HUSVASK mit **10 Volumenanteilen** Wasser verdünnen (**innen 1:50**) und auf die **trockene** zu reinigende Fläche auftragen. Die Flächen (**außen**) nach einer Einwirkzeit von ca. 15 – 20 Minuten reinigen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Die Flächen können auch mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden, wenn die Umstände es erlauben (**innen**) mit einem Tuch oder Schwamm die gereinigten Flächen abreiben). An stark verschmutzten Oberflächen kann die Behandlung auch wiederholt werden.

ANMERKUNG

Vermeiden Sie das Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung und bei aufgeheizten Oberflächen (reduzierte Leistung, da aufdrocknen des Reinigers). Vermeiden Sie es, dass das Reinigungsmittel auf Fensterscheiben antrocknet (die Gefahr von Flecken kann bei selbstreinigendem Glas gegeben sein). Vermeiden Sie ein massives, direktes Besprühen auf Büsche/Pflanzen. Wenn nötig, spülen Sie mit sauberem Wasser gleich nach.

Sollte eine Überarbeitung/Neuanstrich erfolgen, reinigen Sie die Fläche mit JOTUN KRAFTVASK anstelle von JOTUN HUSVASK.

Beachten Sie immer die Technischen Datenblätter unserer Produkte!

Generell ist der Untergrund daraufhin zu prüfen, ob er für die Durchführung der vorgesehenen Leistung geeignet ist.

TECHNISCHE DATEN

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als auch Untergrundtemperatur

GEWICHT

1,07 Kg/Liter

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebilde. Stehend, frostfrei lagern.

PH-Wert

7 - 9 (bei der Verdünnung 1:10 mit Wasser)

ERGIEBIGKEIT (PRO ANWENDUNG)

Ca. 15 m²/Liter; gebrauchsfertig verdünnt

VERDÜNNUNG

Sauberes Wasser (kein Brunnenwasser)

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit JOTUN PENSELRENS und klarem Wasser.

WARNUNG

Beim Arbeiten mit JOTUN HUSVASK Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen, um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden. Im Falle von Spritzwasser in den Augen gründlich mit klarem Wasser ausspülen.

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie Umwelt- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Es wurde für dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) erstellt.

Detaillierte Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts sind im SDS angegeben.

Erste Hilfe Maßnahmen – siehe Punkt 4

Handhabung und Lagerung – siehe Punkt 7

Angaben zum Transport – siehe Punkt 14

Rechtsvorschriften – siehe Punkt 15

Anwendungsumfeld/Emissionen

Das Produkt ist für den Einsatz im Freien sowie im Gebäude geeignet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer/Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.